



Familias

- ⇒ TRANSFORMADORES DE FUERZA
- ⇒ TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 5 A 2500 KVA
- ⇒ BOBINAS DE VIDEO, TV Y HIFI.
- ⇒ BOBINAS DE NUCLEO DE FERRITA.
- ⇒ CARGADORES DE BATERÍAS AUTOMÁTICOS.
- ⇒ FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADAS.
- ⇒ TRANSFORMADORES DE MANDO Y MANIOBRA.
- ⇒ INDUCTANCIAS TRIFÁSICAS.
- ⇒ REACTANCIAS MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS DE NÚCLEO EN AIRE.
- ⇒ REACTANCIAS TRIFÁSICAS DE NÚCLEO DE AIRE.
- ⇒ INDUCTANCIAS REFRIGERADAS por AGUA (Monofásicas y Trifásicas).
- ⇒ INDUCTANCIAS MONOFÁSICAS FILTRO C.C. - Bobia Chopper
- ⇒ TRANSFORMADORES DE PISCINA
- ⇒ TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN - de Potencia
- ⇒ TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN - de Resina
- ⇒ TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN - de Aceite
- ⇒ TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN - Secos
- ⇒ TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSION
- ⇒ AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICO ARRANQUE DE MOTORES

Transformadores y Autotransformadores Trifásicos de 0,5 a 2500 KVA. baja tensión y secos.



- Este tipo de transformadores estas especialmente diseñado para soportar duras condiciones de trabajo.
- This kind of transformer is specially designed to undergo hard working conditions
- Por este motivo todos los materiales han sido cuidadosamente seleccionados para tal fin
- Therefore, all the materials have been carefully selected for this purpose.
- Los devanados se realizan con cobre de primera calidad.
- Winding is made of first-quality copper
- Los aislantes son de clase térmica F. Sobre demanda se pueden considerar otras clases térmicas.
- Insulants are usally of F thermic class. Other thermics classes can be cosidered upon request.
- Normalmente trabajamos con chapa magnética de las siguientes calidades de acuerdo con IEC 4004-8-7/BS604 según el requerimiento del cliente:
- We usally work with magnetic sheet of the following qualities in accord with IEC 404-8-7/BS6404 upon the customer's request:

M080-23N M130-27S M089-27N M097-30N M111-35N

Notas

- Transformadores tipo marino rogamos consultar.
- Otras tensiones o potencias rogamos consultar.
- Todos nuestros transformadores cumplen con las normas internacionales de entidades clasificadas:

Ver PDF

- Todas las partidas de chpa son recibidas con certificado de origen de pérdidas según IEC 404-2.
- All the sheet deliveries are received with the quality control certificate of origin of losses in accord with IEC 404-2.
- El tratamiento de barnizado al hono o al vacío con barnices de primera calidad se efectúa de manera cuidadosa.
- Treatment with first-quality baking varnish or vacuum varnish is performed with special care.
- En el caso de transformadores tipo tropicalizado este tratamiento se efectúa con barnices específicos para esta utilidad.
- In the case of tropicalied transformers, this treatment is made whit specific varnishes for this purpose.
- Las cajas están cuidadosamente tratadas contra la oxidación y pintadas al horno.La protección usual es IP-23. Sobre demanda se pueden considerar otros tipos de protecciones IP-00, IP-44, etc.
- Cases are thoroughly treated against oxidation and baking painted. The usual protection is IP-23. Other protections such as IP-00, IP-04, etc., can be considered upon request.
- Nuestro sistema de calidad está de acuerdo con la norma ISO.9001.
- Our quality control system complies with the ISO 9001 standard.
- Sobre demanda podemos fabricar transformadores de acuerdo con la norma UNE 21538-1 y UNE 21538-3
- We can make transformers according to the UNE 21538-1 and UNE 21538-3 upon request.

Transformador de 1040 KVA.



Potencia: 1040 KVA
Conexión: DyN11

Relación: 460/380V
Peso: 2500 Kg.

Transformadores			Autotransformadores	
Potencia Power (KVA)	Tensiones primarias Primary voltage (V)	Tensiones secundarias Secondary voltage (V)	Potencia Power (KVA)	Relación de Tensión Voltage relation (V)
5	115 / 220 / 380 / 440 / 660	115 / 220 / 380 / 440 / 660	5	115 / 220 / 380 / 440 / 660
10	id.	id.	10	id.
15	id.	id.	15	id.
20	id.	id.	20	id.
25	id.	id.	25	id.
30	id.	id.	30	id.
40	id.	id.	40	id.
50	id.	id.	50	id.
60	id.	id.	60	id.
70	id.	id.	70	id.
80	id.	id.	80	id.
90	id.	id.	90	id.
100	id.	id.	100	id.
125	id.	id.	125	id.
200	id.	id.	200	id.
250	id.	id.	250	id.
300	id.	id.	300	id.
400	id.	id.	400	id.
500	id.	id.	500	id.
750	id.	id.	750	id.
1000	id.	id.	100	id.
			1250	id.
			1500	id.
			1750	id.
			2000	id.
			2500	id.

VDE symbols Comm. grp.	Sub-grp.	DVector diag.		Conection schem.		CEI symbols
		H.T.	L.T.	H.T.	L.T.	
A	A1					Dd0
	A2					Yy0
	A3					Dz0
B	B1					Dd6
	B2					Yy6
	B3					Dz6
C	C1					Dy5
	C2					Yd5
	C3					Yz5
D	D1					Dy11
	D2					Yd11
	D3					Yz11